

TERMÉKCSOMAG

ALGAMENTESÍTŐ, ALGAGÁTLÓ KÉSZLET

fekete alga ellen



ALKALMAZÁSI TERÜLET:

medence burkolaton
megjelenő fekete alga
foltok eltávolításának
megkönnyítésére

A KÉSZLET TARTALMA:

- Dinax Foszfát
Mínusz Extra 1 kg - 1 db
- Algi-cid 1 kg - 1 db
- Dinax Filter
Kondi WP 5 db-os tablettá

AJÁNLOTT TERMÉK:

- fotométer HANNA HI713
- mérőpohár 500 ml

TÁROLÁS:

száraz, hűvös, fagytól,
fénytől védett
helyen, gyermekektől
elzárva tárolandó

Erős napsütés hatására és nem megfelelő fertőtlenítőszer-szint esetén a medence burkolatán vagy magában a vízben különféle algafajok szaporodhatnak el. Legmakacsabb ezek közül a fekete alga, mely erősen tapad mind a fúgához, mind a medencebéléshez, többretegű kolóniát alkot, így védve a belső algarétegeket. A fekete alga elleni küzdelmet nehezíti az a tény, hogy ez a típusú alga ellenáll a klóralapú fertőtlenítőszernek.

A fekete alga ellen kifejlesztett algamentesítő készlet azonban hatékony megoldást kínál a fekete alga szaporodásának megfékezésére, és eltávolításának megkönnyítésére.

A mentesítés és kezelés lépései:

1. Amennyiben a medencében zöld alga is jelen van, abban az esetben a kezelés megkezdése előtt **ALGA-SOKK P**[®]-vel történő sokkolást célszerű alkalmazni, annak használati utasítása szerint.
 2. A medencevíz klórszintjét állítsa be 0,5-1 mg/l közé, pH-értékét pedig 7,2-7,5 közötti értékre.
 3. Mérje meg a víz foszfát szintjét. A mérést behozott vízmintából laboratóriumunkban el tudjuk végezni. 0,2 mg/l fölötti érték esetén adagoljon **DINAX**[®] **FOSZFÁT MÍNUSZ F**-et, a címkén szereplő utasítás szerint.
 4. Az alga foltokat a falon és a fenéken is erős műanyag kefével fel kell lazítani.
 5. Készítsen 1:1 arányú elegyet az **ALGI-CID** és **DINAX**[®] **FOSZFÁT MÍNUSZ EXTRA** alkalmazásával: mérőedénybe töltsön medence 10 m³-enként 75 ml **ALGI-CID** folyadékot és ugyanannyi **DINAX**[®] **FOSZFÁT MÍNUSZ F EXTRA** folyadékot. (Türkiz színű elegyet fog kapni.)
 6. Merítsen egy vödörnyi vizet a medencéből, majd ebben hígítsa fel a fenti elegyet.
 7. Működő vízforgatás mellett töltsse az oldatot a medencébe, a víz felszínén eloszlatva.
 8. Amennyiben a fekete alga a vízvonallal feletti területeken is megjelent, készítsen további 1:1 arányú oldatot, majd egy ecset vagy szivacs segítségével vigye fel a szennyezett területre.
 9. A beadagolást követően 4 óra múlva állítsa le a vízforgatást és sokkolja a szűrőt **DINAX**[®] **FILTER KONDI WP** tablettával, annak használati utasítása szerint.
 10. Két nap elteltével ismételje meg a 2.-8. pont közötti műveleteket.
 11. Ismételje kétnaponta a kezelést az algafoltok teljes eltűnéséig. A kefével eltávolított fekete algát porszívózza csatornára. A felület érdességétől függően 2-3-szori kezelést követően algától mentes felület nyerhető.
 12. A szűrőt hetente alaposan mossa vissza.
- A kezdeti sokkolást követően, a kezelés alatt a medence fürdőzésre használható.

Karbantartó kezelés:

A fekete alga újbóli megjelenésének megelőzésére hetente egyszer végezze el a keverék beadagolását az alábbiak szerint:

1. Készítsen 1:1 arányú elegyet az **ALGI-CID** és **DINAX**[®] **FOSZFÁT MÍNUSZ EXTRA** alkalmazásával: a csomagban lévő mérőedénybe töltsön medence 10 m³-enként 15 ml **ALGI-CID** folyadékot és ugyanannyi **DINAX**[®] **FOSZFÁT MÍNUSZ F EXTRA** folyadékot.
2. Merítsen egy vödörnyi vizet a medencéből, majd ebben hígítsa fel a fenti elegyet.

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

www.dinax.hu