

## FELHASZNÁLÁS:

### Mosógép vízkőmentesítéséhez:

Öntsön 15 dkg DE-VÍZKŐ P granulátumot a dobba, majd indítson egy normál programot 60°-on. Miután befejezte, indítson el két öblítést, hogy a szer maradéktalanul kiürüljön a gépéből. Így megelőzheti a textíliák esetleges károsodását.

A műveletet évente egyszer-kétszer érdemes megismételni.

### Mosogatógép vízkőmentesítéséhez:

Az üres gépet állítsa előmosás nélküli, legalább 60°C-os programra.

Vegye ki a szűrőt és szórjon bele 15 dkg DE-VÍZKŐ P granulátumot, vagy oszlassa el ezt a mennyiséget a mosogatógép alsó felületén, majd indítsa el a gépet.

A műveletet évente egyszer-kétszer érdemes megismételni.

Abban az esetben, ha a mosogatógépet nem lehet előmosás nélkül elindítani, a terméket csak a program elindítása után 15 perccel tegye a gépbe, hogy a szer a főmosás ideje alatt tudja kifejteni hatását.



## KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

A porképződést meg kell akadályozni. A használaton kívüli edényzetet zárva kell tartani. A tárolóhely hűvös, száraz, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett legyen.

**Hatóanyag:** citromsav

**Kiszerezés:** 0,5 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör

**OTH engedélyszám:** OTH 4146-3-2008