

# DE-VÍZKŐ PSF termékcsalád

Vízkőoldó folyadék (szűrőtöltet és felületek tisztítására)

## HASZNÁLAT:

Csempézett felületeken hatékonyan távolítja el a vízkőkiváláshoz hasonló, de annál makacsabb szilikátos kiválásokat.

Alkalmazható továbbá magas szilikáttartalmú víz hatására összeállt, vagy jelentősen elvízkövesedett szűrőtöltetek kötőanyagának megbontására.

A szennyeződés mértékéhez igazítva többféle hatóanyag-koncentrációban kapható:

- DE-VÍZKŐ PSF 10 – enyhe kiválások esetére
- DE-VÍZKŐ PSF 20 – közepes mennyiségű kiválások esetére
- DE-VÍZKŐ PSF 30 – nagy mennyiségű kiválás esetére
- DE-VÍZKŐ PSF 50 – rendkívül nagy mennyiségű, nehezen bontható, makacs kiválások esetére

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználók részére.

## ALKALMAZÁS:

### Felületek tisztítására:

A vízkőoldó szert szivaccsal vigyük fel a felületre.

Átlagos felhasználás szerint vékonyan kenve 1 kg **DE-VÍZKŐ PSF** kb. 10-15 m<sup>2</sup> felületre elegendő. A lerakódás mértékétől függően egymás után többször használjuk.

### Szűrőtöltetek tisztítására:

A terméket a tisztítani kívánt töltetre kell önteni úgy, hogy azt legalább 100 mm magasan elfedje.

Az oldás folyamán a folyadékból vett minta pH értékét óránként ellenőrizni szükséges, és amikor a pH érték eléri a 3,6 értéket és két órán át nem változik, akkor a folyadékot le kell engedni (vagy szivattyúzni) és új oldatot kell a felületre önteni.

Felületek kezelése előtt végezzünk tisztítási próbát. A bőrirritáció elkerülésére gumikesztyű és védőszemüveg használata kötelező.

Használata közben a medencében fürdőző nem tartózkodhat, a medence használatbavétele előtt a kezelt felületekről maradéktalanul el kell távolítani.

**Kiszerezés:** 1 kg-os flakon, 10 kg és 20 kg-os visszaváltható kanna