

DE-VÍZKŐ F

csempe tisztítószer, vízkőoldó folyadék

ALKALMAZÁSA:

Általános, szilárd lerakódást eltávolító felülettisztító szer, csempézett felületek, csőrendszerek vízkőmentesítésére.

Általános használatra alkalmas szer, mely 1:1- 1:20 arányú hígításban alkalmazva eltávolítja a felületeken lerakódott szilárd szennyeződések. Elsősorban a vízkőkiválást, de egyéb pl. vas kirakódást is hatékonyan oldja.

A szert a felület újbóli használatbavétele előtt maradéktalanul el kell távolítani.

A felületek kezelése előtt végezzen próbatisztítást! Az oldat kezelésekor viseljen védőfelszerelést!

ADAGOLÁS:

A De-Vízkő F-et 1:1-1:20 arányú hígításban kell a felületre vinni, hatását 1-3 órán belül fejti ki.

- az 1:1 arányú hígítás elkészítéséhez 1 kg ivóvízhez adjon 1 kg De-Vízkő F-et

- az 1:10 arányú hígítás elkészítéséhez 10 kg ivóvízhez adjon 1 kg De-Vízkő F-et.

TÁROLÁS:

A tárolóedényt száraz, hűvös helyen tartsuk. A használaton kívüli edényzetet zárva kell tartani.

HATÓANYAG:

15-30% foszforsav

KISZERELÉS:

1 kg-os, 5 kg-os és 10 kg-os kiszerelésben

