

DINAFLOW (K) PASSZIVÁLÓ ÉS OXIGÉNMEGKÖTŐ F

kombinált oxigénmegkötő és passziváló vegyszer

Kálium bázisú kombinált hatású kazántápvíz-kondicionáló vegyszer. Eltávolítja a tápvíz maradék oxigéntartalmát, stabilizálja a keménységet. Védi az acélfelületeket a korróziótól. Gyengén lúgosító hatású.

FELHASZNÁLÁS:

Megköti a kazántápvízben jelenlévő oxigént. Foszfáttartalma megvédi a fémfelületeket a korróziótól, és biztosítja a kazántápvíz előírt P_2O_5 tartalmát. Alkalmazása során a víz keménységét okozó vegyületeket könnyen leiszapolható csapadékká alakítja.

Folyamatos beadagolása esetén a már meglévő vízkő-kirakódásokat is lebontja, és az így keletkező vegyületek leiszapolással eltávolíthatók.

TULAJDONSÁGOK:

- Megakadályozza a korróziót.
- Biztosítja a fémfelületek védelmét
- Hatékony oxigénmegkötő
- Keménység stabilizátor és diszpergátor
- A régi lerakódásokat megbontja
- Egyszerű méréssel ellenőrizhető az adagolás
- Többféle hatást érünk el egyetlen vegszerrel
- Gazdaságosan szállítható tág hőmérsékleti határok között

ADAGOLÁS:

Adagolásnál arra figyeljünk, hogy a kazántápvízben a foszfát feleslegben maradjon. Megfelelően sótalanított víz esetén 10 mg/l P_2O_5 tartalom elegendő. Lágy vagy sótalan vízzel bármilyen arányban hígítva adagolható.

Beadagolás: közvetlenül a sótalanító berendezés után, 10%-os oldat formájában, folyamatosan, Navidos mennyiségarányos vegyszeradagolóval javasoljuk adagolni a tápvíz vezetékébe.

Adagolási mennyiség: 45-100 g/m³

TÁROLÁS:

A folyadékot védeni kell a megfagyástól.

KISZERELÉS:

20 kg-os, visszaváltható kannában