

DINAFLOW PASSZIVÁLÓ ÉS OXIGÉNMEGKÖTŐ F

kombinált oxigénmegkötő és passziváló vegyszer

Nátrium bázisú kombinált hatású kazántápvíz-kondicionáló vegyszer, háztartási, ill. kisebb teljesítményű melegvízes rendszerekhez. Eltávolítja a tápvíz maradék oxigéntartalmát, stabilizálja a keménységet. Védi az acélfelületeket a korróziótól. Gyengén lúgosító hatású.

FELHASZNÁLÁS:

Megköti a kazántápvízben jelenlévő oxigént. Foszfáttartalma megvédi a fémfelületeket a korróziótól, és biztosítja a kazántápvíz előírt P_2O_5 tartalmát. Alkalmazása során a víz keménységét okozó vegyületeket oldatban tartja.

TULAJDONSÁGOK:

- Megakadályozza a korróziót.
- Biztosítja a fémfelületek védelmét
- Hatékony oxigénmegkötő
- Keménység stabilizátor és diszpergátor
- Egyszerű méréssel ellenőrizhető az adagolás
- Többféle hatást érünk el egyetlen vegszerrel

ADAGOLÁS:

Adagolásnál arra figyeljünk, hogy a kazántápvízben a foszfát feleslegben maradjon. Megfelelően sótalanított víz esetén 5-10 mg/l P_2O_5 tartalom elegendő. Lágú vagy sótalan vízzel bármilyen arányban hígítva adagolható.

Beadagolás: a rendszer feltöltésekor, előlágúítás után javasoljuk a kazánvízhez adagolni.

Adagolási mennyiség: 200 ml/m³

ADATOK:

sűrűség (20°C): 1,13 g/cm³

pH érték (20°C): 11

TÁROLÁS:

A folyadékot védeni kell a megfagyástól.

KISZERELÉS:

20 kg-os, visszaváltható kannában