

DINAX® FILTER CLEANER F

szűrőbetét és szűrőtöltet vízkömentesítő folyadék

ALKALMAZÁSA:

Homokszűrők és szűrőbetétek tisztítására.

Papír vagy úgynevezett harmonikasűrőkhöz is alkalmazható.

A szer a medencevízbe nem juthat.

Krómacél felületeken nem használható.

HOMOKSZŰRŐKBEN:

1. A **DINAX® FILTER CLEANER F** használata előtt biztosítani kell, hogy a homokszűrőből távozó víz a medencébe ne tudjon visszajutni (a megfelelő szerelvényeket el kell zárni), mivel a szer nem kerülhet a medencevízbe.
2. Ha megoldható, a szükséges mennyiségű szűrőtisztító folyadékot (ld. adagolás) öntse közvetlenül a szűrőtöltetre, és hagyja hatni legalább két órán át. Ezután folytassa a műveletet a 4. ponttól.
3. Ha nem tudja a szert közvetlenül a homokszűrőbe adagolni, visszamosás közben működő szivattyú mellett lassan adagolja azt a szkimmerbe.

Annak érdekében, hogy a vegyszer eljusson a szűrőhöz, ahol a tényleges tisztítást el kell végezze, néhány másodpercig még működtesse a szivattyút. *(Iránymutatóként: a medence és a szkimmer közötti csőhosszon kell végighaladni a szűrő-tisztító folyadéknak, a víz kb. 2 métert tesz meg másodpercenként, vagyis pl. egy 10 méteres csőszakaszon kb. 5 másodperc alatt halad át.)*

Amint a szűrőtisztító folyadék eljutott a szűrőberendezésbe, állítsa le a szivattyút és hagyja hatni a készítményt 2 órán át.

4. Ezután folytassa az öblítést (csatornára!), amíg a víz a figyelőablakon keresztül nézve tiszta nem lesz.
5. Ezt kövesse 30-40 másodperc előszűrlet, majd állítsa vissza a rendszert normál szűrésre!

SZŰRŐBETÉTEKBEN:

1. Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból és permetezze be szűrőtisztító folyadékkal.
2. Hagyja rajta legalább 5-20 percig.
3. A keletkezett habot erős vízsugárral távolítsa el.
4. Helyezze vissza a megtisztított szűrőbetétet a szűrőházba

TIPP: A termék felhordását jelentősen megkönnyíti, ha szórófejes flakonba tölti a szert. Üzletünkben külön szórófej is kapható, mely 0,5 kg-os és 1 kg-os flakonjainkhoz használható. Javasoljuk, hogy a szórófejet a hosszabb élettartam érdekében minden használat után vízzel alaposan öblítse át, és az eredeti kupakkal zárja le a flakont!

ADAGOLÁS:

Magánmedencék esetén:

- 450-500 mm szűrőátmérőig 200-300 ml **DINAX® FILTER CLEANER F**-re van szükség

Közösségi szűrőberendezések esetén:

- szűrőtérfogatra számított 100 literenként 1 liter **DINAX® FILTER CLEANER F**-re van szükség

KISZERELÉS:

- 1 kg-os flakon és 20 kg-os visszaváltható kanna



dinax®