

DINAX® FOSZFÁT MÍNUSZ NORMÁL

foszfátszint-csökkentő folyadék (nem biocid termék)- Navidos rendszer esetén

ALKALMAZÁS:

Közüzemi medencék megnövekedett foszfátkoncentrációjának csökkentésére. A víz kezelése során a foszfátszint 0,2 mg/l érték felett problémát okoz, makacs, visszatérő, a kezeléseknek ellenálló algásodás jelentkezik.

A **DINAX® FOSZFÁT MÍNUSZ NORMÁL** folyamatosan adagolva képes a foszfátszint alacsonyan tartásával az algásodás kialakulását megelőzni.

Már meglévő algásodás megállítására csak közvetve képes azáltal, hogy az algák fejlődéséhez szükséges ideális környezetet (magas foszfátszint) megszünteti.

A készítményt a pót- vagy töltővízhez annak foszfáttartalmával arányosan, folyamatos adagolással ajánljuk alkalmazni.

Az így foszfátmentesített uszodavíz algásodási hajlama rendkívül kicsi.

A termék alkalmazható közösségi fürdővizekben is, amennyiben a fürdővízben egyik paraméter koncentrációja sem haladja meg a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendeletben előírt határértékeket.

ADAGOLÁS:

Az adagolandó mennyiséget kizárólag a mért foszfát tartalom alapján lehet meghatározni, általános adagolási mennyiség nincs.

A **DINAX® FOSZFÁT MÍNUSZ NORMÁL** adagolása a mért érték alapján a következő:

- 1 mg/liter foszfátszint csökkentéséhez adagoljunk a medencevíz minden köbméteréhez 24,6 ml **DINAX® FOSZFÁT MÍNUSZ NORMÁL** folyadékot.

Töltővízhez történő folyamatos adagoláshoz a **DINAX® NAVIDOS** mennyiségarányos vegyszeradagoló berendezés szükséges.

MÉRÉS: HI 713 foszfát mérő fotométerrel, foszfát mérőcsikkal vagy teszterrel, vagy az MSZ 448-18:2009 szabvány szerint laboratóriumi méréssel.

KISZERELÉSEK:

10 kg-os, visszaváltható kanna

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI:

a gyártástól számított 6 hónap

TÁROLÁS:

Száraz, hűvös, de fagymentes helyen kell tárolni. Közvetlen hőtől távol kell tartani.

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA: BP/FNEF-TKI/05137-2/2018

dinax[®]