

# DINAX® METAL MAGIC F

uszodavíz fémmentesítő folyadék fém- és vízkőlerakódások megakadályozására



A kemény víz a medencében, a csőrendszerekben, a szűrőben vízkövesedést okoz. A vízkő kirakódását a magas víz hőmérséklet meggyorsítja, ezért a masszázsmedencék esetében fokozottan oda kell figyelni a vízkeménységre. Amennyiben nincs lehetőség a medencét lágyított (10-14° nk /német keménységi fokú/) vízzel feltölteni, úgy célszerű a keménység stabilizálásáról gondoskodni.

## Alkalmazás:

- Stabilizálja a keménységet, ezáltal megakadályozza a vízkőképződést a medence vízében.
- Feltöltéskor a medencevízhez adagolva megelőzi a vízben lévő fémek (pl. vas) által okozott elszíneződés kialakulását.
- Alkalmazásával megelőzhető a vastartalmú medencevíz be barnulása (pl. kútból feltöltött medence esetén).
- A már kialakult lerakódásokat hosszú távon részlegesen képes eltávolítani. Leeresztett medence tisztításakor a fémek kirakódások eltávolításához használjon DINAX® COVER CLEANER-t, DE-VÍZKŐ G-t, vagy DE-VÍZKŐ GP-t!
- Kiugróan magas vastartalom esetén sem szabad túllépni a javasolt adagolási mennyiséget. Ebben az esetben a DINAX® METAL MAGIC nem tudja megkötni az összes vasiont a vízben, így a beklórozott víz enyhén sárgás színűvé válhat. A víz teljes kitisztítása ilyenkor kitaró pelyhesítéssel (pl. DINAX® FLOCK F-fel vagy DINAX® FLOCK P-vel) és szűrővel oldható meg.

**Tipp:** DEWAN®-50-nel, vagy DEWAN®-18-cal kezelt víz esetében barnás elszíneződés nem jelenik meg!

A termékkel kezelt közösségi használatra szánt fürdővíznek meg kell felelnie a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996 (X.18.) NM rendelet előírásainak.

## Adagolás:

- Célszerű a feltöltés megkezdésekor beadagolni a szükséges mennyiségű DINAX® METAL MAGIC F-et, így a szer azonnal megköti a kiválást, lerakódást vagy elszíneződést okozó ionokat, amelyek így módon nem tudnak más szerrel (pl. klór) reakcióba lépni.
- A medence feltöltésének megkezdése után egyenletesen oszlassa el a szer a már betöltődött víz felszínén.
- Már feltöltött medencében lévő kirakódásokat mérsékelten old be. Működő szűrő mellett adagolja a medencevízhez a megfelelő mennyiségű DINAX® METAL MAGIC F folyadékot egyenletesen elosztva a víz felszínén. Hagyja a szűrőt 48 órán keresztül működni, majd mossa vissza. A medence a szer használatát követően azonnal használható!
- **Adagolandó mennyiség:** 1 m<sup>3</sup> medencevízhez 30-50 ml DINAX® METAL MAGIC F (a vízkeménység, illetve a vastartalom függvényében). Vízkeménység stabilizálására 10-15 nk° között 30 ml/m<sup>3</sup>, 15-20 nk° között 50 ml/m<sup>3</sup> a javasolt adag.
- Maximális dózis: 50 ml/m<sup>3</sup>
- Vasas víztől barnává vált medence esetén először használjon DEWAN®-18-at, vagy DEWAN®-35-öt!
- A medence utántöltésekor gondoskodni kell a DINAX® METAL MAGIC pótlásáról, a friss víz mennyiségének függvényében.

### KISZERELÉS:

0,5 kg-os flakon,  
1 kg-os flakon,  
10 és 25 kg-os  
visszaváltható kanna

dinax®

A termék megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak. Nyilvántartásba vétel száma: 52285-3/2023/KTEF