

DX-ASZ AKTÍVSZÉN SZŰRŐBERENDEZÉSEK

A hálózati víz magas szabad aktív klórtartalma, nehézfémek, íz-és szagrontó anyagok, illetve a magas ammóniumtartalom kezelésére alkalmazott törésponti klórozást követően fennmaradó klórtartalom kiszűrésére DX-ASZ-200-1600 termékcsaládunkat javasoljuk. Utóbbi esetben a „Cl” jelölésű berendezéseinket ajánljuk.

A BERENDEZÉS MŰKÖDÉSE:

A berendezések aktívszén töltetanyaga adszorbeálja (felületén megköti) az áthaladó vízben található íz- és szagrontó anyagokat: szabad aktív klórt, szerves anyagokat, nehézfémeket. A töltetanyag az elhasználódást követően visszamosással tisztítható a megkötött szennyeződésektől. Ennek elvégzéséről a berendezésre épített automata vezérlőfej gondoskodik.

A DX-ASZ berendezéseink töltete: a megkötenő kémiai komponenstől függően kerül kiválasztásra

Vezérlőfej: Clack WS 1”, 1,25”, vagy 1,5” idővezérelt fej.

A berendezés beszerelési helyén 220 V áramforrást és csatornacsatlakozást is biztosítani kell.

VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK:

A berendezést előre meg kell rendelni, a vételár 100%-ának kifizetésével.

A megrendelés átfutási ideje: 30 munkanap.

A berendezés beszerelése a Dinax Kft. által javasolt alvállalkozó segítségével megoldható.

Aktívszén szűrőberendezéseink ivóvízkezelésben való felhasználásra ivóvízbiztonsági engedély számmal rendelkeznek: BP/FNEF-TKI/01994-5/2019.

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Teljesítmény (m ³ /óra)	Gyanta- oszlop	Csatlakozás (coll)	Töltet menny. (l)	Szűrő méret (mm)	
					Átmérő	Magasság (vezérlő fejfel)
DX-ASZ-200-CF-A/T-1	0,820	9x35	1	24	240	1100
DX-ASZ-200-CF-A/T-1-Cl	0,410					
DX-ASZ-250-CF-A/T-1	1,013	10x54	1	46	260	1580
DX-ASZ-250-CF-A/T-1-Cl	0,506					
DX-ASZ-300-CF-A/T-1	1,712	13x54	1	77	340	1580
DX-ASZ-300-CF-A/T-1-Cl	0,856					
DX-ASZ-350-CF-A/T-1	1,985	14x65	1	105	370	1850
DX-ASZ-350-CF-A/T-1-Cl	0,993					
DX-ASZ-400-CF-A/T-1	2,593	16x65	1	128	410	1860
DX-ASZ-400-CF-A/T-1-Cl	1,297					
DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25	4,467	21x60	1,25	232	560	1910
DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25-Cl	2,233					
DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25	5,834	24x72	1,25	370	620	2110
DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25-Cl	2,917					
DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5	9,116	30x72	1,5	534	770	2230
DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5-Cl	4,558					
DX-ASZ-910-CF-A/T-2	13,13	36x78	2	765	930	2490
DX-ASZ-910-CF-A/T-2-Cl	6,56					
DX-ASZ-1000-CF-A/T-2	17,87	42x78	2	1020	1080	2770
DX-ASZ-1000-CF-A/T-2-Cl	8,93					
DX-ASZ-1200-CF	23,37	48x82	DN80	1380	1230	2810
DX-ASZ-1200-CF-Cl	11,67					
DX-ASZ-1600-CF	40,2	63x113	DN100	3638	1640	4000
DX-ASZ-1600-CF-Cl	20,1					

ASZ: aktívszén szűrő **CF:** carbon filter **A:** automata **T:** idővezérelt **Cl:** magas klórtartalom eltávolítására tervezve
1: csatlakozási méret 1"