

INDULÓCSOMAG

- Jakuzzi tisztító és karbantartó készlet

TARTALMA:

Tisztítószer:

- ALGA-SOKK® P masszáz 0,5 kg
- DINASAN P 1 kg
- DINAX® FILTER KONDI WP 5x 20 g
- DINAX® SZEGÉLYTISZTÍTÓ F 1 kg

Karbantartó vegyszerek:

- BIOPOOL G 1 kg
- DINAX® METAL MAGIC F 0,5 kg

ALKALMAZÁS:

ALGA-SOKK® P

Az első használat előtt vagy algásodás esetén a feltöltött jakuzziba tegyünk egy vödör vízben feloldott, 3 evőkanálnyi (50 g) **ALGA-SOKK® P** granulátumot, öntsük a medence vizéhez, majd forgassuk át a csőrendszerben a vizet többször egymás után, 10 percig. 2 óra hatóidő múlva, ha már nem jön több elhalt biofilm réteg a fúvókákból, engedjük le a vizet és öblítsük ki a medencét.

DINASAN P

A használt, leengedésre szánt, meleg fürdővízbe a leeresztést megelőzően adagoljunk köbméterenként 250 g **DINASAN P**-t. Forgassuk át a vegyszeres vizet a csőrendszeren, majd 2 óra hatóidő elteltével indítsuk újra a forgatást 10 percre. Engedjük le a vizet és öblítsük ki a medencét.

DINAX® FILTER KONDI WP

A biofilmmel szennyezett szűrő fertőtlenítéséhez oldjunk fel egy **DINAX® FILTER KONDI WP** tablettát egy vödör meleg vízben, majd fél órára áztassuk bele a papírszűrőt. A műveletet lehetőség szerint szabad téren végezzük! Gumikesztyűvel lapozzuk végig és keféljük át a szűrő redőit, majd áztassuk még fél órán át. Alaposan kiöblítés után, lehetőség szerint napon szárítsuk meg a visszahelyezés előtt.

DINAX® SZEGÉLYTISZTÍTÓ F

dinax
KFT.

A **DINAX® SZEGÉLYTISZTÍTÓ F**-et hígítás nélkül öntsük egy szivacsra, és vékony rétegben vigyük fel a tisztítandó felületre. Néhány perc múlva öblítsük le és szivaccsal mossuk át a felületet. Erősebb szennyeződés esetén az eljárást valószínűleg meg kell ismételni.

BIOPOOL G

Zsírosodást gátló enzimatikus uszodai víztisztító gél a zsírcsík, nyálka, biofilm eltávolítására.

Első használat esetén 1 m³ medencevízhez 20 ml-t, folyamatos használat esetén hetente egyszer egy kupaknyi (10 ml) folyadékot terítsünk szét a medence vizén.

DINAX® METAL MAGIC F

Alkalmazásával megelőzhető a vastartalmú medencevíz be barnulása (pl. kútból feltöltött medence esetén), valamint stabilizálja a keménységet, ezáltal megakadályozza a vízkőkiválást a medence vizében.

A feltöltés megkezdésekor adagoljunk a vízhez 30-50 ml **DINAX® METAL MAGIC F**-et köbméterenként. A medence a szer használatát követően azonnal használható!

TOVÁBBI AJÁNLOTT SZEREK

DINAX® HABSTOP F – habzásgátló folyadék

Hatékonyan csökkenti a testápolószerek vagy egyéb anyagok okozta habzást.

DINAX® FILTER CLEANER F – szűrőtisztító folyadék

Homokszűrők és szűrőbetétek tisztítására kifejlesztett szer, elsősorban a szerves anyagok (pl. vízkő) eltávolításához. Papír- vagy ún. harmonikaszűrőkhöz is alkalmazható.

DINAX® FILTER FIZZY P – papírszűrő tisztító porkeverék

Kiválóan alkalmas a jakuzzik és kismedencék papírszűrőjének tisztítására, a szűrőn felgyülemelő ásványi eredetű (szerves) szennyeződések eltávolítására.

DINAX® CLEANER F – felületi tisztítószer

A zsíros és vízköves lerakódások oldására alkalmas, használata után javasolt a megtisztított zuhanykabinra a **DINAX® WATER REPELLENT F** felvitele, melynek hatására a felület néhány hétre vízlepergetővé válik!

DINAX® WATER REPELLENT F – vízlepergető szer üveg felületekre

Fényes, vízzel érintkező felületek kezelésére kiválóan alkalmas. Hatására a felület (zuhanykabin, csempe, ablaküveg stb.) vízlepergető tulajdonságú lesz, és fényét tartósan megőrzi. Üveg és műanyag felületekre egyaránt használható. Műanyag esetében először mindenképpen végezzünk próbát!

A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!