

PORALAKÚ BIOTERMÉK

MicroCat-DNTRF

Gyorsan és könnyen lebontja a zsírokat és a cellulózokat

SZENNYVÍZVEZETÉKEK ÉS
ZSÍRCSAPDÁK TISZTÁN TARTÁSÁRA



ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- lefolyók, ülepítők
- szennyfogó csapdák
- csatornák
- szennyvíz szivattyútelepek
- szennyvíztisztító telepek

KISZERELÉS:

- 1 kg
- 11,3 kg

SZAVATOSSÁG:

- 2 év

TÁROLÁS:

- a termék 7-40°C közötti hőmérsékleten, száraz, fagymentes helyen tárolandó

Mi a MicroCat®- DNTRF?

A MICROCAT-DNTRF célirányosan kiválasztott, adaptált mikroorganizmusok szinergikus keveréke, amely kiválóan alkalmas a zsírok lebontására, és a vízvezeték-rendszerek eltömődésének tartós megakadályozására.

A termék szelektált, adaptált mikroorganizmusokat, felületaktív anyagokat, puffereket és enzimeket tartalmaz a kiemelkedő hatékonyság érdekében.

Kinek ajánljuk a MicroCat®- DNTRF használatát?

A termék hatásosan alkalmazható mind az intézményi mind a háztartási szennyvíz vízvezetékek üzemeltetése és karbantartása során.

Mikor ajánljuk a MicroCat®- DNTRF használatát?

Ha el akarja kerülni a vezetékrendszerek dugulását, és azokat tiszta állapotban szeretné tartani.

Ha biztosítani akarja a lefolyók és a vízvezetékek tisztaságát és a víz akadálytalan áramlását.

Paraméter	Értéktartomány	Optimális érték
Oldott oxigén (ppm)	0-0,5	0,5
pH	6-9	7
Hőmérséklet (°C)	10-40 °C	35 °C
Mérgező nehézfémek	nyomokban	-

Előnyei:

- hatásának ellenálló mikroorganizmusokat és mikroorganizmusokat tartalmaz
- hatékonyan fedi el a zsírfogókkal kapcsolatos szagokat
- enzimeket és további szinergikus összetevőket tartalmaz a lefolyók és csapdák tisztán és átjárhatóan tartása érdekében
- lebontja és folyékony állapotban tartja a zsírokat, ezáltal megakadályozza a zsíros anyagok felhalmozódását és az eltömődéseket a vízvezetékrendszerben
- a MICROCAT-DNTRF rendszeres használatával minimálisra csökken a dugulás elhárítás és a lefolyó tisztítás, amivel jelentősen csökkentheti a vízvezetékek és szennyvíz rendszerek karbantartási költségeit

Adagolás:

- a poralakú MICROCAT-DNTRF a Microcat automata adagolórendszerben való használatra optimalizált
- vízben feloldva közvetlenül a lefolyóba adagolható

Javasolt adagolás:

- Szennyvízvezeték, csatorna esetén: 15 ml/hét
Kis zsírfogó esetén (lakossági, konyhai): 500 ml/hét
Nagy zsírcsapda (ipari) és szivattyúállomás esetén: 100 g/m³/hét

dinax®

LONGLIFE
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE