

Könnyen tisztítható, nagy szűrőképességű zöldüveggel töltött szűrőpatron mérő-szabályozók elé.

USZODAI FELHASZNÁLÁS:

DINAX GENIUS és DINAX BASIC, valamint más típusú mérő-szabályozó automatikák élettartamának meghosszabbítására javasoljuk a szűrőbetétet a berendezés elé felszerelni.

A zöldüveges szűrőpatron élettartama a szintén erre a célra használt rácsos betétekénél jóval hosszabb (nincs rajta olyan rész pl. háló, amely elhasználnódna).

A szűrőközegként alkalmazott zöldüveg rendszeres karbantartás mellett évekig alkalmazható.



A PATRON BEHELYEZÉSE

A szűrőpatron működési elve szerint a mintavíz a patron közepén felülről megy lefelé. Emiatt a szűrőházon kívülről is látható **nyílnak minden esetben az áramlásiránnyal szemben kell állnia!** Az optimális működéshez a patron behelyezésekor ezt minden esetben tartasuk be!

(A hagyományos, ún. rácsos szűrőbetét esetén ez éppen fordítva van: a nyíl az áramlás irányába kell, hogy mutasson.)

KARBANTARTÁS:

A karbantartás a zöldüveg tisztítását jelenti:

Öntse ki egy edénybe a zöldüveget, majd kétszer-háromszor alaposan öblítse át! A tiszta üveget helyezze vissza a patronba.

A fent leírt karbantartást célszerű a homokszűrők visszamosásának gyakoriságával azonos rendszerességgel elvégezni.

A zöldüveget nem szükséges cserélni, hiszen nem használódik el. Pótlására a mosás során esetlegesen elszóródott szemcsék miatt lehet szükség, ebben az esetben a ZÖLDÜVEG 1 kg-os termékünket ajánljuk.

Termék hivatalos megnevezése: Szűrőpatron zöldüveges, szabályozók elé 5"
Cikkszám: KBER0105010070